

Характеристика \ Модель	Модель	i80	i80 Air	i70 Turbo	i50	P5E	NRG1	N71	DT
Каналы Плата		220 TRIMBLE BD930	220 TRIMBLE BD930	555 NOVATEL OEM729	432/576(опция) Unicomcomm/CHC	624 2x TRIMBLE BD990	220 TRIMBLE BD970	220 TRIMBLE BD970	220 TRIMBLE BD982
Виды работ		RTK и PP	RTK и PP	RTK и PP	RTK и PP	RTK и PP	RTK и PP	RTK и PP	RTK и PP
GPS		L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5	L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5	L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5	L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5	L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5	L1C/A, L2C, L2E, L5	L1, L2C, L2E, L5	L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5
ГЛОНАСС		L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3, L5	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3	L1, L2, L3
BeiDou		B1, B2	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2	B1, B2	B1/B2
Galileo		E1, E5A, E5B, E5AltBOC	E1, E5A, E5B, E5AltBOC	E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6	E1, E5A, E5B	E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6	E1, E5A, E5B, E5AltBOC	E1, E5A, E5B, E5AltBOC	E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6
L-Band		нет	нет	Подписка	нет	Подписка	нет	нет	Подписка
Встроенная антенна		+	+	+	+	нет	нет	нет	+
Внешняя антенна		нет	нет	нет	нет	+	+	+	+
Bluetooth		+	+	+	+	+	+	нет	нет
USB		+	+	+	+	+	+	нет	+
Wi-Fi		+	+	+	+	+	+	нет	нет
WebUI		+	+	+	+	+	+	+	+
Эд.уровень		+	+	+	+	нет	нет	нет	нет
GSM-модем		Rx/Tx, 3G, 3,75G	Rx/Tx, 3G, 3,75G	Rx/Tx, 3G, 3,75G, 4G	Rx/Tx, 3G, 3,75G, 4G	Rx/Tx, 3G, LTE	нет	нет	Rx/Tx, 3G
УКВ		CHC Rx/Tx, 2Вт, 410-470 МГц	CHC Rx/Tx, 2Вт, 410-470 МГц	CHC Rx/Tx, 2 Вт, 410-470 МГц	CHC Rx/Tx, 2 Вт, 410-470 МГц	CHC Rx/Tx, 2 Вт, 410-470 МГц	нет	нет	CHC Rx/Tx, 2 Вт, 410-470 МГц
		Satel Rx/Tx, 1Вт, 403-473 МГц	Satel Rx/Tx, 1Вт, 403-473 МГц						
CMR		CMR+ sCMRx	CMR+ sCMRx	CMR+	CMR	CMR+ sCMRx	CMR+ sCMRx	CMR+ sCMRx	CMR+ sCMRx
RTCM		2.3, 3.x, MSM	2.3, 3.x, MSM	2.3, 3.x, MSM	2.3, 3.x, MSM	2.3, 3.x, MSM	2.3, 3.x, MSM	2.3, 3.x, MSM	2.3, 3.x
Память		32 Гб	32 Гб	32 Гб	8 Гб	32 Гб	32 Гб	4 Гб	4 Гб
Батарея		Сменная 2 шт., с горячей заменой 3400 мАч	Сменная 1шт., 3400 мАч	Сменная 2 шт., с горячей заменой 3400 мАч	Сменная 2 шт., с горячей заменой 3400 мАч	Встроенная, 17 000 мАч	Встроенная, 10 000 мАч	Внешнее питание	Внешнее питание
Характеристика \ Модель		i80	i80 Air	i70 Turbo	i50	P5E	NRG1	N71	DT